

Déclaration de Performance

ASSA ABLOY

Declaration of Performance

Prestatieverklaring

N°: DoP 052

1. Code d'identification du type de produit:

ID code of the product type:

ID code van het product type:

Ferme Porte

Door Closer

Deurdranger

2. Référence du produit

Type number

Type nummer

DC110

3. Usage prévu

Intended use

Bedoeld gebruik

Portes de compartimentation feu/ fumée

On fire and smoke compartmentation doors

Op rook- en brandwerende deuren

4. Fabricant

Manufacturer

Fabrikant

ASSA ABLOY AUBE ANJOU

10, avenue de l'Europe

CS50024 Ste Savine

10304 Troyes Cédex - France

5. Système d'évaluation et de vérification

de la constance des performances

AVCP

Systeem ter beoordeling en verificatie van

de constantheid van de prestaties

Système 1

6. Organisme notifié:

Notified body

Officieel erkend testinstituut

Certificat CE

CE Certificates

CE Certificaat

WARRINGTON Certification Ltd n°1121

n° 1121-CPR-AD5156 émis le 15/09/2014

7. Performances déclarées

Declared performances

Verklaarde prestaties

Classification selon EN1154:1996 +A1:2002

4	8	2/4	1	1	3
---	---	-----	---	---	---

Caractéristiques essentielles <i>Essential characteristics</i> <i>Essentiële kenmerken</i>	Performance <i>Prestatie</i>	Spécifications techniques harmonisées <i>Harmonised technical specifications</i> <i>Geharmoniseerde technische specificatie</i>
Fermeture Automatique <i>Self-closing</i> <i>Zelf-sluitend</i> 5.2.1 General 5.2.3 Moment de fermeture	Force du Ferme Porte: 2 à 4	

<i>Closing moment</i> <i>Sluitkracht</i>	<i>Power Size: 2 to 4</i> <i>Sluitkracht: 2 tot 4</i> Valeur > Tableau 1 Value > Table 1 Waarde > Tabel 1 Maxi < Tableau 1 Maxi < Table 1 Maxi < Tabel 1 Valeur > Tableau 1 Value > Table 1 Waarde > Tabel 1	EN 1154:1996+ A1:2002
5.2.4 Moment d'ouverture <i>Opening moment</i> <i>Openingskracht</i>	T< 3s ou T>20s. Variation ok après 500000 cycles <i>T< 3s or T>20s. Variation ok after 500000 cycles</i> <i>T< 3s of T>20s. Verschil ok na 500000 cycli</i>	
5.2.5 Rendement <i>Efficiency</i> <i>Efficiency</i>	Catégorie d'utilisation, Grade 4: 180° avec amortissement de la fermeture depuis 70° <i>Category of use, Grade 4: 180°with a control of the door closing from 70°</i> <i>Gebruiks categorie Klasse 4: 180° met damping vanaf 70°</i>	
5.2.6 Temps de fermeture <i>Closing time</i> <i>Sluittijd</i>	-15 °C; +40 °C	
5.2.7 Angles de fonctionnement <i>Angles of operation</i> <i>Openingshoek</i>	Aucune fuite constatée pendant les essais <i>None throughout the test</i> <i>Geen gedurende de test</i>	
5.2.8 Performance à la surcharge <i>Overload performance</i> <i>Overbelasting prestatie</i>	Aucun dommage constaté pendant les essais <i>None throughout the test</i> <i>Geen gedurende de test</i>	EN 1154:1996+ A1:2002
5.2.9 Constance de Température <i>Temperature dependence</i> <i>Temperatuur afhankelijkheid</i>	Réglable depuis moins de 15° jusqu'à la fermeture <i>Adjustable from less than 15 °from the closed position</i> <i>Variabel van minder dan 15 °tot de gesloten positie</i>	
5.2.10 Fuite de liquide <i>Fluid leakage</i> <i>Vloeistof lekkage</i>	NPD <i>Geen prestatie vastgesteld</i>	
5.2.11 Dommages <i>Damage</i> <i>Beschadiging</i>	NPD <i>Geen prestatie vastgesteld</i>	
5.2.12 Accélération finale <i>Latch control</i> <i>Eindslag instelling</i>	NPD <i>Geen prestatie vastgesteld</i>	
5.2.13 Frein à l'ouverture <i>Backcheck</i> <i>Openingsdemping</i>	NPD <i>Geen prestatie vastgesteld</i>	
5.2.14 Temporisation à la fermeture <i>Delayed closing</i> <i>Sluitvertraging</i>	NPD <i>Geen prestatie vastgesteld</i>	
5.2.15 Force réglable <i>Adjustable closing force</i> <i>Instelbare sluitkracht</i>	NPD <i>Geen prestatie vastgesteld</i>	
5.2.16 Position zéro <i>Zero position</i> <i>Nul positie</i>	NPD <i>Geen prestatie vastgesteld</i>	
5.2.18 Aptitude pour portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées <i>Fire/smoke door suitability</i> <i>Geschiktheid voor brand- en rookwerende deuren</i>	Grade 1 : apte à équiper des portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées <i>Grade 1: suitable for use on fire/smoke door assemblies (for power sizes > 2)</i> <i>Klasse 1: geschikt voor gebruik in brand- en rookwerende deuren (voor sluitkracht > 2)</i>	
Endurance à la fermeture automatique <i>Durability of self-closing</i> <i>Duurzaamheid zelfsluiting</i>	Grade 8: 500 000 cycles de test	
5.2.2 Endurance <i>Durability</i> <i>Duurzaamheid</i>	Grade 3: (96 h)	
5.2.17.1 Résistance à la corrosion <i>Corrosion resistance</i> <i>Corrosie bestendigheid</i>	Après l'essai au brouillard salin, le moment de fermeture est > 80% du moment mesuré avant cet essai	
5.2.17.2 Résistance à la corrosion <i>Corrosion resistance</i> <i>Corrosie bestendigheid</i>		

<p>Substances dangereuses Dangerous substances Gevaarlijke stoffen Note 1 et Clause ZA.3</p>	<p><i>After the salt spray test the closing moment is > 80% of the value measured prior to the test</i> <i>Na de zoutsproeitest is de sluitkracht > 80% van de gemeten waarde voor aanvang van de test</i></p> <p><i>Les matériaux ne contiennent ni ne dégagent de substances dangereuses dépassant les niveaux maximum précisés dans les normes européennes existantes de matériaux et dans toute réglementation nationale.</i></p> <p><i>The materials in this product do not contain or release any dangerous substances in excess of the maximum levels specified in existing European material standards or any national regulations.</i></p> <p><i>De gebruikte materialen in het product bevatten geen gevaarlijke stoffen of laten deze vrijkomen, welke de maximale grenzen overschrijden van de huidige Europese en nationale wet- en regelgeving.</i></p>	
--	--	--

8. La performance du produit identifié ci-dessus est conforme aux performances déclarées. La présente déclaration de performance est établie, selon la Réglementation (EU) No 305/2011, sous la seule responsabilité de ASSA ABLOY AUBE ANJOU.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of ASSA ABLOY AUBE ANJOU.

De prestatie van het boven genoemde product is in overeenstemming met de verklaarde prestaties. Deze prestatie verklaring is opgesteld, overeenkomstig Verordening (EU) No 305/2011, onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van ASSA ABLOY AUBE ANJOU.

Fait le 14 10 2014 à Ste Savine

J.M. NOWACKI
Directeur General Adjoint
Deputy Managing Director

ASSA ABLOY Aube Anjou S.A.
10, Avenue de L'Europe
CS 50024 SAINTE-SAVINE
10304 TROYES CEDEX - FRANCE
Tel. + 33 (0) 3 25 42 30 30
Fax + 33 (0) 3 25 42 30 48
www.vachette.fr

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.