

OMEGA ACTIVE

OMEGA ACTIVE zamykací média
OMEGA 125 kHz zamykací média



OMEGA ACTIVE zamykací média OMEGA 125 kHz zamykací média

Technická data

Číslo výrobku	248512
Aktivní transpondér - přívěšek na klíče	aktivní transpondér 125 kHz/868 MHz, integrovaný pasivní 125 kHz transpondér pro nouzový provoz (požární funkce)
Dosah	aktivní: ca. 700 mm až do 12 m vždy dle čtecího zařízení pasivní 125 kHz: ca. 15 mm
Komunikační frekvence	868 MHz
Kódovaný přenos dat	128 Bit/AES
Napájení	baterie: 3,0 V; typ CR 2032
Certifikace	EN/DIN 15684
CE certifikáty	EN 300 220-1; EN 300 330-1, 2; EN 301 489-1, 3; EN 60950-1
Životnost klíčů	10 let
Životnost baterie	při 50 použitích denně ca. 2 roky, 45.000 uzamčení
Teplotní rozsah	-20° C až +70° C

Alternativní číslo výrobku	248513
Aktivní transpondérové přívěšky na klíče s funkcí dálkového ovládání	aktivní transpondér 125 kHz/868 MHz, integrovaný pasivní 125 kHz transpondér pro nouzový provoz (požární funkce) a tlačítkem pro ovládání relé pro zvláštní funkce
Dosah	aktivní: ca. 700 mm až do 12 m dle čtecího zařízení, pasivní: 125 kHz: ca. 15 mm
Dosah vysílání k Access Pointu	ca. 45 m při funkci dálkového ovládání (remote control)

Alternativní číslo výrobku	ESA
Aktivní transpondérový přívěšek na klíče s mechanickým klíčem CES	aktivní transpondér 125 kHz/868 MHz, integrovaný pasivní 125 kHz transpondér pro nouzový provoz (požární funkce) a mechanický klíč pro všechny zamykací systémy CES
Dosah širokopásmové čtečky	aktivní: ca. 700 mm až do 12 m dle čtecího zařízení, pasivní 125 kHz: ca. 15 mm
Nepřípustné prostředí	není určeno pro nasazení v korozivní atmosféře (chlór, čpavek, vápenná voda)

Alternativní zamykací média pro přístroje OMEGA ACTIVE	
Přívěšek na klíče pasivní 125 kHz	TagCoder Lite, kódovaný přenos dat, 128 Bit AES; a/nebo EM 4102, Hitag 1, Hitag 2, Hitag S, další na dotaz
Karty pasivní 125 kHz (ISO)	TagCoder Lite, kódovaný přenos dat, 128 Bit AES; a/nebo EM 4102, Hitag 1, Hitag 2, Hitag S, další na dotaz
Elektronický klíč pasivní 125 kHz, hodící se ke každému zamykacímu systému CES	TagCoder Lite, kódovaný přenos dat, 128 Bit AES; a/nebo EM 4102, Hitag 1, Hitag 2, Hitag S, další na dotaz

Informace pro objednávku

Počet	Číslo výrobku	Označení	Mechanický zamykací systém CES