



Elektromotorická cylindrická vložka CEMO







Kombinovaná schránka (standardně dodávaná)



Řídící jednotka samostatně, bez síťového zdroje (variantně)



Všechny rozměry v mm



Elektromotorická cylindrická vložka CEMO

Technická data

Číslo výrobku	Vložka s motorem s kombinovanou schránkou: CEMO-XXX* Vložka s motorem s kombinovanou schránkou /Ethernetem: CEMO-XXX*-NET *XXX = 3-místné zadání zamykacího systému (např. KB5=CEMO-KB5-NET)
Maximální krouticí moment	2Nm
Čas oteírání(2 západy závary a střelky)	cca 1,5 sekundy
Přípojný kabel	10 x 0,14/7 m, Ø 6,5 mm, Prodloužení pomocí JY(ST)Y 6 x 2 x 0,8 možné na max. 20m
Provozní napětí síťového zdroje	230 V AC
Provozní napětí řídicí jednotky	24 V AC, 500 mA
Teplotní rozsah Vložka s motorem	0° C až +50° C
Teplotní rozsah řídicí jednotky	-20° C až +60° C
Nepřípustné prostředí (Vložka s motorem/ řídicí jednotky)	Není určeno pro nasazení v korozivní atmosféře (chlór, amoniak, vápenná voda), vlhkost vzduchu nižší než 95%
Třída krytí řídicí jednotky	IP 65, EN 60529
Signalizační výstupy	Zatížitelnost, 250 V, 5 A

Varianty

• integrované spínací hodiny
• vnitřní strana bez knoflíku a/nebo vnější strana bez uzamykací funkce
• OMEGA nástěnný terminál - pro ovládání pomocí transpondérových médií
• pohybový senzor pro automatické otevírání dveří z vnitřní strany
• CEMO NET online, online varianta cylindrické vložky s motorem pro napojení na stávající nebo nové okolní síť
• CEMO NET online sada dodatečného vybavení - pro dodatečné rozšíření vložky s motorem pro okolní síť
• PoE-Adaptér, umožňuje dodávky napájecího napětí pomocí sítě
• WLAN-Adaptér, umožňuje bezdrátové spojení se sítěmi
• D-LAN komponenty - umožňují spojení se sítěmi pomocí elektrické sítě 230 V

Tabulka délek

Prodloužení cylindrické vložky s motorem CEMO														
Vnitřní (K)/rozměr v mm, od 65,5 mm zvláštní délky							Vnější (S)/ rozměr v mm, od 65,5 mm zvláštní délky, 5ti stavítkové a WV20, od 65,5 mm zvláštní délky							
60,5	55,5	50,5	45,5	40,5	35,5	31,5	27,5	31,5	35,5	40,5	45,5	50,5	55,5	60,5
							Vnější (S)/ rozměr v mm, od 65,5 mm zvláštní délky, 6ti stavítkové a WV25, od 65,5 mm zvláštní délky							
							31,5	35,5	40,5	45,5	50,5	55,5	60,5	65,5
Max.celková délka 125 mm, prodloužení nad 125 mm na dotaz po prověření proveditelnosti														

Informace pro objednávku

Počet	Číslo výrobku	Označení	Systém	Označení zařízení	Uzamykání	Délka vnitřní (K)	Délka vnější (S)	Počet klíčů	Barva vložky	Barva motoru	Spínací hodiny Ano/Ne	Zvláštní provedení