


OMEGA Mifare
Oboustranná knoflíková vložka

815 DK-M



OMEGA Mifare

Oboustranná knoflíková vložka 815 DK-M

Technická data

| | |
|---------------------------------|--|
| Označení | 815DK-M |
| Použitelná transpondérová média | Mifare Classic Standard 1k / 4K a všechna média ISO 14443, DESFire EV1 |
| Dosah širokopásmové čtečky | ca. 20 mm |
| Online vysílací frekvence | 868 MHz, volitelná |
| Kódovaný přenos dat | 128 Bit/AES |
| Knoflíky | vnější: délka 40 mm, průměr ca. 36 mm, IP 54 vnitřní: délka ca. 46 mm, průměr ca. 36 mm |
| Napájení | batterie: 3,0 V; Typ CR15H270 (No. 6206), CR2 Lithium (850 mAh) |
| Počet zamykacích médií | max. 1000 (100 v režimu Master) |
| Počet událostí | max. 3000 (bez případě nahrávání v režimu Master) |
| Počet Master médií | max. 1 SYSTEM-MASTER, max. 10 PROGRAM-MASTER, 1 Time-MASTER |
| Teplotní rozsah vnitřní knoflík | 0 °C až +50 °C |
| Teplotní rozsah vnější knoflík | -25 °C až +70 °C |
| Nepřípustné prostředí | není určeno pro nasazení v korozivní atmosféře (chlór, čpavek, vápenná voda) |
| Životnost zamykací vložky | Podle DIN/EN |
| Životnost baterie | jeden rok při 80 použitích za den |
| Programování | Master média, virtuální síť pomocí transpondérových médií, rádiové sítě |
| Certifikace | VdS B dle 2344:1999-02, VdS2156-2:2005-8, VdS2386:2004-11 v přípravě SKG***, 410.393.01 |
| CE certifikáty | EN300 220-1; EN 300 330-1, 2; EN 301 489-1, 3; EN 60950-1 |

Tabulka délek

| Prodloužení oboustranná knoflíková vložka 815DK-M | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| vnitřní (K)/rozměr v mm | | | | | | | | | vnější (S)/rozměr v mm | | | | | | | |
| 62,5 | 57,5 | 52,5 | 47,5 | 42,5 | 37,5 | 32,5 | 27,5 | 22,5 | 27,5 | 32,5 | 37,5 | 42,5 | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 62,5 |
| Od 62,5 mm zvláštní délky | | | | | | | | | Od 62,5 mm zvláštní délky | | | | | | | |
| Max. celková délka 125 mm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prodloužení nad 125 mm celkové délky na dotaz po vyzkoušení proveditelnosti | | | | | | | | | | | | | | | | |

Informace pro objednávku

| Počet | Číslo výrobku | Označení | Vnitřní délka (K) | Vnější délka (S) | Barevné provedení | Zvláštní provedení |
|-------|---------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | |