

Montáž přídatné antény Access Pointu



Pro správnou montáž přídatné antény si musíte přečíst návod na montáž a obsluhu zařízení OMEGA ACTIVE Access Point a porozumět mu. Návod naleznete na www.ces.eu.



Tento návod na montáž je platný pouze pro OMEGA ACTIVE Access Point.


Pro zvýšení dosahu příjmu k vašemu zamykacímu zařízení na maximálních 40 metrů je možno použít přídatnou anténu.



Udávaný dosah příjmu 40 m nemůže být garantován, protože dosah příjmu závisí na stavební disozici v budově. Pro určení situace v konkrétní budově doporučuje CESTronics provést přezkoušení. Pro toto přezkoušení je Vám k dispozici váš obchodní partner.

Rozsah dodávky


- ▶ Před montáží a uvedením do provozu zkontrolujte obsah a rozsah dodávky.
- ▶ Zkontrolujte dodávku, zda nedošlo k poškození během transportu a sdělte to prosím neprodleně vašemu odbornému partnerovi.



- | | |
|----------|---------------------|
| 1 | přídatná anténa |
| 2 | SMA spojka, komplet |
| 3 | plochý klíč |


Při montáži přídavné antény postupujte následovně:

1.



- ▶ Odpojte přívod zdroje napětí.
- ▶ Odmontujte kryt schránky Access Pointu.
- ▶ Odstraňte krycí zátku na Access Pointu - pokud existuje (1).

2.




- ▶ Vymontujte vodivou spojku (2). Vodivá spojka musí být pro provoz s přídavnou anténou odstraněna.

- ▶ Protáhněte SMA spojku otvorem (3).


Vodivá spojka (2) smí být zastrčena pouze při provozu s interní anténou.

3.



- ▶ Namontujte SMA spojku (4) na zástrčku v Access Pointu (5) pomocí přiloženého plochého klíče.

4.



- ▶ Zajistěte, aby byl plochý klíč (6) při utahování SMA spojky (4) veden mezi kolíky vodivé spojky.

- ▶ Zajistěte, aby během montáže nebyly poškozeny žádné okolní součástky Access Pointu.

Po použití zlikvidujte plochý klíč do odpadu, je určen pouze pro jedno použití.

- ▶ Namontujte zpět kryt schránky Access Pointu.
- ▶ Namontujte anténu.
- ▶ Připojte znovu zdroj napětí.

Tím je montáž přídavné antény ukončena.